

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|---|--|---------|---------|
| 1 | kalk. własna | Nawiezenie (dostarczenie) ziemi urodzajnej | m ³ | | |
| | | 65.00 | m ³ | 65.000 | |
| | | | | RAZEM | 65.000 |
| 2 | KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 650.00 | m ² | 650.000 | |
| | | | | RAZEM | 650.000 |
| 3 | KNR 2-21 0406-02 | Obsianie trawą na gruncie kat.III bez nawożenia | ha | | |
| | | 0.065 | ha | 0.065 | |
| | | | | RAZEM | 0.065 |
| 4 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy jamiste o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - stopy fundamentowe pod słupy altany 0.40*0.40*0.60*6 pod ławy i stół 0.40*0.40*0.60*9 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0.576 | |
| | | | m ³ | 0.864 | |
| | | | | RAZEM | 1.440 |
| 5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod słupy altany 0.40*0.40*0.60*6 pod ławy i stół 0.40*0.40*0.60*9 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0.576 | |
| | | | m ³ | 0.864 | |
| | | | | RAZEM | 1.440 |
| 6 | KNR-W 2-02 0407-06 | Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.15*0.15*3.06*6 | m ³ drew. m ³ drew. | | |
| | | | | 0.413 | |
| | | | | RAZEM | 0.413 |
| 7 | KNR-W 2-02 0407-04 | Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - słupy barierek 0.15*0.15*1.10*6 | m ³ drew. m ³ drew. | | |
| | | | | 0.149 | |
| | | | | RAZEM | 0.149 |
| 8 | KNR-W 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.15*0.15*0.94*14 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 0.296 | |
| | | | | RAZEM | 0.296 |
| 9 | KNR-W 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*4.89*18 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 1.127 | |
| | | | | RAZEM | 1.127 |
| 10 | KNR-W 2-02 0408-02 | Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.05*0.15*3.90*9*2 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 0.527 | |
| | | | | RAZEM | 0.527 |
| 11 | KNR-W 2-02 0406-06 | Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.15*0.24*(6.17+6.17+4.88+7.17+7.17) poręcz barierki - rygle 0.15*0.15*3.36*2 0.15*0.15*4.58*2 | m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew. | | |
| | | | | 1.136 | |
| | | | | 0.151 | |
| | | | | 0.206 | |
| | | | | RAZEM | 1.493 |
| 12 | KNR-W 2-02 0409-05 | Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej barierki 0.05*0.08*2.00*8 0.05*0.08*1.75*12 | m ³ m ³ m ³ | | |
| | | | | 0.064 | |
| | | | | 0.084 | |
| | | | | RAZEM | 0.148 |
| 13 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 4.89*6.17*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 60.343 | |
| | | | | RAZEM | 60.343 |
| 14 | KNR-W 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa oksydowana zbrojona włosem szklanym 4.89*6.17*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 60.343 | |
| | | | | RAZEM | 60.343 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|--|--|---------|
| 15 | KNR 2 0507-04 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 4.89*6.17*2 | m ² m ² | 60.343 | |
| | | | | RAZEM | 60.343 |
| 16 | KNR 4-01 0628-03 | Dwukrotna impregnacja lakierobejcą dekoracyjno - ochronną desek metodą smarowania preparatami olejowymi z uprzednim zagruntowaniem impregnatem gruntującym olejowym 4.89*6.17*2 | m ² m ² | 60.343 | |
| | | | | RAZEM | 60.343 |
| 17 | KNR 4-01 0628-04 | Dwukrotna impregnacja lakierobejcą dekoracyjno - ochronną bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi z uprzednim zagruntowaniem impregnatem gruntującym olejowym 0.15*3.00*4*6 0.15*1.00*4*6 0.15*0.94*4*14 (0.08+0.16)*2*4.89*18 (0.05+0.15)*2*3.90*9*2 (0.15+0.24)*2*(6.17+6.17+4.88+7.17+7.17) 0.15*3.36*4*2 0.15*4.58*4*2 (0.05+0.08)*2*2.00*8 (0.05+0.08)*2*1.75*12 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 10.800 3.600 7.896 42.250 28.080 24.617 4.032 5.496 4.160 5.460 | |
| | | | | RAZEM | 136.391 |
| 18 | kalk. własna | Ławki z siedziskiem drewnianym 250 x 40 x 5 cm - montowane na stałe do podłoga 2.50*4 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 19 | kalk. własna | Stoły z blatem drewnianym 250 x 100 x 5 cm - montowane na stałe do podłoga 2.50*2 | m m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 20 | kalk. własna | Ławki parkowe z oparciem i siedziskiem drewnianym 250 x 100 x 5 cm - montowane na stałe do podłoga 5 | szt szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 21 | kalk. własna | Kosze na śmieci stalowo - drewniane o poj. 40 l - montowane na stałe do podłoga 3 | szt szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 22 | kalk. własna | Stojaki na rowery stalowe pięciostanowiskowe - montowane na stałe do podłoga 3 | szt szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 23 | KNR 2-31 0106-01 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 5.13*7.42 | m ² m ² | 38.065 | |
| | | | | RAZEM | 38.065 |
| 24 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 5.13*7.42 | m ² m ² | 38.065 | |
| | | | | RAZEM | 38.065 |
| 25 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.13*7.42 | m ² m ² | 38.065 | |
| | | | | RAZEM | 38.065 |
| 26 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim z prawą cem. (5.13+7.42)*2 | m m | 25.100 | |
| | | | | RAZEM | 25.100 |